



Qualité

- ❖ Technologie avancée
- ❖ Opérateur fiable pour automatiser des portes sectionnelles et basculantes débordantes

Sécurité

- ❖ Porte de garage toujours verrouillée
- ❖ L'accès direct au garage sans sortir de son véhicule crée un climat de haute sécurité

Versions

- ❖ Entraînement à chaîne ou à courroie crantée
- ❖ Force de traction de 60 kg ou 120 kg
- ❖ Rails : 3 m, 3.5 m, 4 m ou 5 m Logiques différentes suivant l'utilisation souhaitée

Confort

- ❖ Fonctionnement silencieux
- ❖ Ouverture et fermeture automatique
- ❖ Différents types de commande : clavier à code, télécommande, bouton poussoir, etc.
- ❖ Déverrouillage de secours en cas de panne de courant

Logique 1 :

- ❖ Soft stop / soft start
- ❖ Réglage de force en ouverture et fermeture par potentiomètre commun
- ❖ Bouton-poussoir test
- ❖ Connexion pour arrêt d'urgence
- ❖ Raccordement pour contact photocellules ou barre palpeuse

Logique 2 :

- ❖ Logique 1
- ❖ Fermeture automatique (30-50-70-90 sec)
- ❖ Raccord d'une lampe clignotante 24Vac sans pré alarme

Données techniques	BTV060	BTV065	BTV120	BTV125
Alimentation	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Force de traction	600 N	600 N	1200 N	1200 N
Puissance	180 W	180 W	320 W	320 W
L'entraînement	chaîne	courroie	chaîne	courroie
Largeur max.	3m	3m	5m	5m
Poids du moteur + rail	17 kg	17 kg	18 kg	18 kg
Encombrement min. au plafond	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Logique	(1)	(1)	(2)	(2)

R001-03-200015

*onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement*

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION